

Taller SI - Práctica 22d

Allow Boot CD USB GNU-Linux

ESCENARIO

Máquina virtual:

Nome: Practica22d

Tipo: Linux

Versión: Debian (64-bit)

RAM \geq 2048MB

Orde de arranque: Óptica/Disco duro

CPU \geq 2

PAE/NX habilitado

Almacenamento:

Unidade óptica(ISO): Debian Install amd64 DVD-1

Disco duro dinámico de 80GB

Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo NAT

ISO: Kali Live amd64

Host Alumnado



LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE O autor do presente documento declina calquera responsabilidade asociada ao uso incorrecto e/ou malicioso que puidese realizarse coa información exposta no mesmo. Por tanto, non se fai responsable en ningún caso, nin pode ser considerado legalmente responsable en ningún caso, das consecuencias que poidan derivarse da información contida nel ou que esté enlazada dende ou hacia el, incluíndo os posibles erros e información incorrecta existentes, información difamatoria, así como das consecuencias que se poidan derivar sobre a súa aplicación en sistemas de información reais e/ou virtuais. Este documento foi xerado para uso didáctico e debe ser empregado en contornas privadas e virtuais controladas co permiso correspondente do administrador desas contornas.

1. Realizar a práctica [Practica2-SI-Allow-Boot-CD-USB-GNU-Linux.pdf](#)
2. Crear unha máquina virtual en cada equipo do alumnado coa seguinte configuración (ver escenario):
 - Nome: Practica22d
 - Tipo: Linux
 - Versión: Debian (64-bit)
 - RAM \geq 2048MB
 - Orde de arranque: Óptica/Disco duro
 - CPU \geq 2
 - PAE/NX habilitado
 - Almacenamento:
 - Unidade óptica(ISO): Debian Install amd64 DVD-1 (preguntar ao docente)
 - Disco duro dinámico de 80GB
 - Rede: Soamente unha tarxeta activada en modo NAT
3. Avisar ao docente para a revisión _1
4. Instalar o sistema operativo Debian GNU/Linux amd64 seguindo os pasos do instalador de texto (non gráfico) coas seguintes características:
 - Idioma/Teclado: Spanish
 - Particionamento (sen cifrar):
 - Método de particionamento: Guiado - utilizar el disco completo y configurar LVM
 - Esquema de particionado: Separar particiones /home, /var y /tmp
 - O particionado quedaría así:
 - Boot do sistema: /dev/sda1 (/boot). Formato: Linux ext2
 - LVM: /dev/sda5 (Contén os volumes lóxicos). Formato: Linux LVM
 - Nome de usuario: usuario
 - Nome computador: debian
 - Contrასinal: abc123. (Olo que o contrასinal ten un caracter punto final)
 - Activar a xestión de paquetes por rede (apt). Escoller o repositorio por defecto que ofrece o instalador
 - Escritorio gráfico: xfce
 - Servidor SSH
 - GRUB en /dev/sda sen contrასinal
5. Unha vez instalado o sistema operativo avisar ao docente para a revisión _2
6. Arrancar co sistema operativo GNU/Linux instalado no disco duro.
7. Abrir sesión de usuario na contorna gráfica coas credencias: **usuario/abc123**.
8. Abrir un terminal e executar:

```
usuario@debian:~$ su - #Acceder á consola de root(administrador) a través do comando su, o cal solicita o contrასinal do usuario root
root@debian:~# fdisk -l /dev/sda #Amosar a táboa de particións do disco /dev/sda

Disco /dev/sda: 80 GiB, 85899345920 bytes, 167772160 sectores
Modelo de disco: VBOX HARDDISK
Unidades: sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico/físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño de E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Tipo de etiqueta de disco: dos
Identificador del disco: 0x00f71fcd

Disposit.  Inicio Comienzo      Final  Sectores Tamaño Id Tipo
/dev/sda1  *          2048    999423    997376   487M 83 Linux
/dev/sda2          1001470 167770111 166768642  79,5G  5 Extendida
/dev/sda5          1001472 167770111 166768640  79,5G  8e Linux LVM

root@debian:~# mount | grep sda #Amosar os sistemas de ficheiros montados correspondentes ao patrón buscado: sda

/dev/sda1 on /boot type ext2 (rw,relatime)
```

root@debian:~# mount | grep debian #Amosar os sistemas de ficheiros montados correspondentes ao patrón buscado: *debian*

```
/dev/mapper/debian--vg-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
/dev/mapper/debian--vg-tmp on /tmp type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/debian--vg-var on /var type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/debian--vg-home on /home type ext4 (rw,relatime)
```



Práctica LVM2

- pvscan; vgscan; lvscan #Permiten escanear respectivamente: volumes físicos, grupos de volumes e volumes lóxicos existentes.
- pvdisplay; vgdisplay; lvdisplay #Amosa respectivamente información das propiedades dos volumes físicos, grupos de volumes e volumes lóxicos.
- pvs; vgs; lvs #Amosa respectivamente información resumida sobre volumes físicos, grupos de volumes e volumes lóxicos.

```
root@debian:~# pvscan #Amosar os volumes físicos recoñecidos no sistema.
PV /dev/sda5 VG debian-vg lvm2 [<79,52 GiB / 0 free]
Total: 1 [<79,52 GiB] / in use: 1 [<79,52 GiB] / in no VG: 0 [0 ]
root@debian:~# vgscan #Amosar os grupos de volumes recoñecidos no sistema.
```

```
Found volume group "debian-vg" using metadata type lvm2
```

```
root@debian:~# lvscan #Amosar os volumes lóxicos recoñecidos no sistema.

ACTIVE          '/dev/debian-vg/root' [15,05 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/var' [5,32 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/swap_1' [976,00 MiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/tmp' [992,00 MiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/home' [57,22 GiB] inherit
```

NOTA: Temos que ter en mente esta estrutura de particionamento para montala do mesmo xeito á hora de realizar a práctica a través de GRUB para o cambio de contrasinais.

Avisar ao docente para a revisión □₃

```
root@debian:~# init 0 #Comando para enviar o runlevel (nivel de execución) do sistema operativo ao nivel 0,
equivalente a apagar o sistema.
```

NOTA: Apagado normal do sistema operativo: Para un correcto funcionamento da práctica o sistema operativo GNU/Linux debe ser apagado sen inconsistencias evitando problemas no sistema de ficheiros ext4.

9. Arrancar coa Kali Live amd64

10. Na contorna gráfica abrir un terminal e executar:

```
$ setxkbmap es #Cambiar o mapa de teclado ao idioma español.
```

```
$ sudo su - #Acceder á consola de root(administrador) a través dos permisos configurados co comando sudo (/etc/sudoers, visudo)
```

```
# mount | grep sda #Amosar os sistemas de ficheiros montados correspondentes ao patrón buscado: sda. Neste caso non atopamos nada, é dicir, non temos montada /boot no sistema de ficheiros. Deberemos montala.
```

```
# mount | grep debian #Amosar os sistemas de ficheiros montados correspondentes ao patrón buscado: debian. Neste caso non atopamos nada, é dicir, non temos montado os volumes lóxicos /tmp, /var e /home dentro de /. Deberemos montar estes volumes.
```

```
# pvscan #Amosar os volumes físicos recoñecidos no sistema. Neste caso a saída é a mesma que se arrancamos por defecto dende disco duro o sistema operativo, é dicir, recoñecemos os mesmos volumes físicos.
```

```
PV /dev/sda5 VG debian-vg lvm2 [<79,52 GiB / 0 free]
Total: 1 [<79,52 GiB] / in use: 1 [<79,52 GiB] / in no VG: 0 [0 ]
```

```
# vgscan #Amosar os grupos de volumes recoñecidos no sistema. Neste caso a saída é a mesma que se arrancamos por defecto dende disco duro o sistema operativo, é dicir, recoñecemos os mesmos grupos de volumes.
```

```
Found volume group "debian-vg" using metadata type lvm2
```

lvs can #Amosar os volumes lóxicos recoñecidos no sistema. Neste caso a saída é a mesma que se arrancamos por defecto dende disco duro o sistema operativo, é dicir, recoñecemos os mesmos volumes lóxicos.

```
ACTIVE          '/dev/debian-vg/root' [15,05 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/var' [5,32 GiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/swap_1' [976,00 MiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/tmp' [992,00 MiB] inherit
ACTIVE          '/dev/debian-vg/home' [57,22 GiB] inherit
```

ls -l /dev/mapper/debian* #Listar os volumes lóxicos recoñecidos no sistema. A opción -l permite listar por liña cada concurrencia atopada.

```
/dev/mapper/debian--vg-home
/dev/mapper/debian--vg-root
/dev/mapper/debian--vg-swap_1
/dev/mapper/debian--vg-tmp
/dev/mapper/debian--vg-var
```

mkdir /mnt/recuperar #Crear o directorio /mnt/recuperar.

mount -t auto /dev/mapper/debian--vg-root /mnt/recuperar #Montar o volume lóxico debian--vg-root no directorio /mnt/recuperar. Coa opción -t auto solicitamos ao comando mount a autodetección do sistema de ficheiros de montaxe.

mount -t auto /dev/mapper/debian--vg-home /mnt/recuperar/home #Montar o volume lóxico debian--vg-home no directorio /mnt/recuperar/home. Coa opción -t auto solicitamos ao comando mount a autodetección do sistema de ficheiros de montaxe.

mount -t auto /dev/mapper/debian--vg-var /mnt/recuperar/var #Montar o volume lóxico debian--vg-var no directorio /mnt/recuperar/var. Coa opción -t auto solicitamos ao comando mount a autodetección do sistema de ficheiros de montaxe.

mount -t auto /dev/mapper/debian--vg-tmp /mnt/recuperar/tmp #Montar o volume lóxico debian--vg-tmp no directorio /mnt/recuperar/tmp. Coa opción -t auto solicitamos ao comando mount a autodetección do sistema de ficheiros de montaxe.

ls /dev/sda* #Listar os dispositivos de bloques /dev/sda recoñecidos no sistema.

```
/dev/sda /dev/sda1 /dev/sda2 /dev/sda5
```

mount -t auto /dev/sda1 /mnt/recuperar/boot #Montar a partición primaria /dev/sda1 no directorio /mnt/recuperar/boot. Coa opción -t auto solicitamos ao comando mount a autodetección do sistema de ficheiros de montaxe.

mount | tail -5 #Amosar as últimas 5 liñas da lista dos dispositivos montados.

```
/dev/mapper/debian--vg-root on /mnt/recuperar type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/debian--vg-home on /mnt/recuperar/home type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/debian--vg-var on /mnt/recuperar/var type ext4 (rw,relatime)
/dev/mapper/debian--vg-tmp on /mnt/recuperar/tmp type ext4 (rw,relatime)
/dev/sda1 on /mnt/recuperar/boot type ext2 (rw,relatime)
```

mount --bind /dev /mnt/recuperar/dev # Montar o cartafol /dev dentro de /mnt/recuperar/dev para poder ter acceso a todos os dispositivos recoñecidos pola distribución live.

A opción --bind permite facer uso do mesmo sistema de ficheiros en 2 lugares distintos. Por exemplo, /dev pode ser empregado en /dev e en /mnt/recuperar/dev

mount --bind /proc /mnt/recuperar/proc #Montar o cartafol /proc dentro de /mnt/recuperar/proc para poder ter acceso ao kernel grazas a distribución live.

mount --bind /sys /mnt/recuperar/sys #Montar o cartafol /sys dentro de /mnt/recuperar/sys para poder ter acceso ao kernel grazas a distribución live.

Avisar ao docente para a revisión □₄

`# chroot /mnt/recuperar /bin/bash` #Crear a xaula chroot. Con este comando creamos unha xaula: un entorno pechado para a distribución Linux dentro de recuperar, de tal xeito, que unha vez dentro da xaula soamente existe ésta, e dicir, soamente existe a distribución Linux instalada no disco duro /dev/sda a recuperar, xa non estamos traballando na Live.

`# passwd usuario` #Modificar o contrasinal do usuario de nome usuario. Pór como contrasinal 1234. Repetir o contrasinal. Olo: Non aparecen asteriscos nin outro tipo de caracteres para impedir saber cantos e cales caracteres estamos a escribir.

`# passwd root` #Modificar o contrasinal do usuario root. Pór como contrasinal 1234. Repetir o contrasinal. Olo: Non aparecen asteriscos nin outro tipo de caracteres para impedir saber cantos e cales caracteres estamos a escribir.

`# exit` #Saír da xaula chroot para voltar á consola local do usuario root.

`# umount /mnt/recuperar/dev /mnt/recuperar/proc /mnt/recuperar/sys /mnt/recuperar/boot /mnt/recuperar/home /mnt/recuperar/var /mnt/recuperar/tmp /mnt/recuperar` #Desmontar as unidades montadas.

Avisar ao docente para a revisión ₅

`# init 0` #Comando para enviar o runlevel (nivel de execución) do sistema operativo ao nivel 0, equivalente a apagar o sistema.

Deixar arrancar o sistema operativo GNU/Linux dende disco duro

11. Comprobar que agora o contrasinal do usuario de nome **usuario** foi modificada iniciando sesión no sistema.
12. Comprobar que agora o contrasinal do usuario **root** foi modificada iniciando sesión no sistema.
13. Avisar ao docente para a revisión ₆

Ricardo Feijoo Costa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)